

监控及网络设备清单						
序号	设备名称	技术指标及参数要求	提供品牌	规格	单位	数量
一、前端设备						
1	前端枪机系统	(1) 采用高灵敏度传感器，满足高清级监控需求 (2) 光学透雾技术，透雾性能更高 (3) 120dB光学宽动态，满足高反差场景监控需求	海康	200W/265/poe/半球	台	19
2	机柜			1.2米	个	2
二、后端设备						
1	存储主机	支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（不支持ONVIF Server）网络协议 支持最大32路网络视频接入，网络性能接入128Mbps，储存128Mbps，转发32Mbps 支持6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持1×6M/1×5M/3×4M/6×1080P/12×720P/32×D1解码，最大支持16路视频回放 支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持6T，1个外置eSATA接口 支持IPC音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持16路报警输入、4路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持3个USB接口（2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持容错、负载均衡和双网分离 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看 支持本机硬盘、eSATA扩展柜、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备、eSATA扩展柜备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持一键添加摄像机显示监控画面 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持大华乐橙云功能	海康	400W/32路/265/双盘位	台	1
2	交换机		TP	16路POE 千M	台	2
3	存储硬盘	企业级监控专用硬盘6T（20路保存1个月）	希捷	企业级监控专用硬盘	块	2
4	安装布线辅材售后	超五类网线*3箱 水晶头 线槽 扎带等+安装费用+售后	海康+国产	监控专用	套	1
5	门禁系统	中控 人脸识别 指纹识别 设备 双开门禁磁力锁 安装线槽辅材	1		套	1
6	显示设备	平板电脑内置控制软件	苹果 10寸			1